


**00200391**  
**DECKEL ZU 4,5 UND**  
**5,5 L RUND-EIMER /**  
**TRANSPARENT**

Stand 02.04.2025

Änderungen vorbehalten



**bikapack**  
PACKAGING AND SERVICE

 **eimer  
becher** **PROFI**  
by Bikapack

**Artikelidentifikation**

|                         |                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikelnummer           | 00200391                                                                                                                                                                                    |
| Artikelbezeichnung      | DECKEL ZU 4,5 UND 5,5 L RUND-EIMER / TRANSPARENT                                                                                                                                            |
| Sonstige Informationen  | Dieser Artikel ist ein Einweg-Verpackungsprodukt. Davon abweichende Anwendungen geschehen ausnahmslos auf das Risiko des Anwenders.                                                         |
| Material                | Polypropylen (PP) Standard 5-45°C                                                                                                                                                           |
| Recyclingfähigkeit      | 100 % recyclebar                                                                                                                                                                            |
| Temperaturbeständigkeit | Die Produkte sind standardmäßig für einen Einsatz zwischen 5°C und + 45°C geeignet. Die Verantwortung für eine Verwendung außerhalb dieses Temperaturbereichs obliegt alleine dem Anwender. |
| Ursprungsland           | PL                                                                                                                                                                                          |
| Zolltarifklasse         | 39235090                                                                                                                                                                                    |

**Technische Details und Verpackungsangaben**

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Durchmesser oben (mm)     | 225,2                                                                                                                                                                                                                                             |
| Gewicht Deckel (g)        | 32                                                                                                                                                                                                                                                |
| Lebensmittelkonformität   | JA                                                                                                                                                                                                                                                |
| Hochtemperaturanwendung   | Bedingt geeignet. Erhitzung bis max. 100 °C für max. 15 Minuten, inklusive Langzeitlagerung bei Raumtemperatur oder tiefer. Die Erwärmung in der Mikrowelle hängt von Füllgut, Watt und Zeit ab (Infos unter FAQ/Produkte). Prüfkond.: 10 d/40 °C |
| Tiefkühlanwendung         | Nein, der optimale Einsatzbereich liegt bei + 5 °C bis + 45 °C.                                                                                                                                                                                   |
| Verpackungseinheit        | Stk.                                                                                                                                                                                                                                              |
| Verpackungsart            | PE Beutel/Karton                                                                                                                                                                                                                                  |
| Verarbeitung innert (Mon) | 6                                                                                                                                                                                                                                                 |

**Zusatzangaben**

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Verarbeitungshinweis | Vermeiden Sie Abfülltemperaturen über 85 °C. Wenn Sie warmabgefüllte Verpackungen übereinander stapeln wollen, lassen Sie diese zuerst auf max. + 25 °C abkühlen                                                                                      |
| Umweltinformationen  | 100 % kreislauffähig (EU-Kreislaufwirtschaftspaket)                                                                                                                                                                                                   |
| Lagerbedingungen     | Die Produkte müssen in sauberer und trockener Umgebung bei Raumtemperatur gelagert werden. Vermeiden Sie, dass die Verpackungen über eine längere Zeit UV-Strahlung ausgesetzt werden. Dadurch können sich Materialeigenschaften und Optik verändern. |
| Herstellercode       | 3000017                                                                                                                                                                                                                                               |

**Bikapack GmbH**

Studa 14  
6800 Feldkirch, Austria  
T +43 (0) 5522 21007-0  
info@bikapack.at  
www.bikapack.at