

**100634**  
**LOGIFLEX 2400 ML /**  
**178 X 139 MM /**  
**SCHWARZ (TK -18°C)**

Stand 23.04.2025

Änderungen vorbehalten



**Artikelidentifikation**

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikelnummer           | 100634                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Artikelbezeichnung      | LOGIFLEX 2400 ML / 178 X 139 MM / SCHWARZ (TK -18°C)                                                                                                                                                                                                    |
| Zusatzinformation       | Ideal für E2-Kisten! (8 Stk./Kiste)                                                                                                                                                                                                                     |
| Sonstige Informationen  | Dieser Artikel ist ein Einweg-Verpackungsprodukt. Davon abweichende Anwendungen geschehen ausnahmslos auf das Risiko des Anwenders.                                                                                                                     |
| Material                | Polypropylen (TK) Minus 18 °C bis + 45°C                                                                                                                                                                                                                |
| Recyclingfähigkeit      | 100 % recyclebar                                                                                                                                                                                                                                        |
| Temperaturbeständigkeit | Das für nicht transparente Behälter verwendete Granulat wird herstellerseitig für einen Einsatz von – 18 °C bis + 45 °C als unbedenklich eingestuft (Abfüllung bis 85°C) . Testen Sie die Eignung für Ihre Anwendung, Bruchgefahr auch bei TK-Material! |
| Ursprungsland           | DE                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Zolltarifklasse         | 39233010                                                                                                                                                                                                                                                |

**Technische Details und Verpackungsangaben**

|                           |                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Format oben (L/B) (mm)    | 177,50 x 138,50                                                                                                                                                                                                 |
| Höhe (mm)                 | 129                                                                                                                                                                                                             |
| Nennvolumen (ml)          | 2400                                                                                                                                                                                                            |
| Gewicht Unterteil (g)     | 61,24                                                                                                                                                                                                           |
| Randvollvolumen (ml)      | 2434,15                                                                                                                                                                                                         |
| Lebensmittelkonformität   | JA                                                                                                                                                                                                              |
| Hochtemperaturanwendung   | Bedingt geeignet. Erhitzung bis max. 100 °C für max. 15 Minuten. Hinweis: Die Erwärmung in der Mikrowelle hängt stark von Füllgut, eingesetzter Leistung (Watt) und Dauer ab (weitere Info unter FAQ/Produkte). |
| Tiefkühlanwendung         | Ja, bis max. - 18 °C.                                                                                                                                                                                           |
| Originalitätsverschluss   | JA                                                                                                                                                                                                              |
| Verpackungseinheit        | Stk.                                                                                                                                                                                                            |
| Verpackungsart            | PE Beutel/Karton                                                                                                                                                                                                |
| Original Karton           | 1224                                                                                                                                                                                                            |
| Originalpalette (Stk.)    | 2448                                                                                                                                                                                                            |
| Verarbeitung innert (Mon) | 24                                                                                                                                                                                                              |

**Zusatzangaben**

|                      |                                                                                                                                                                  |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Verarbeitungshinweis | Vermeiden Sie Abfülltemperaturen über 85 °C. Wenn Sie warmabgefüllte Verpackungen übereinander stapeln wollen, lassen Sie diese zuerst auf max. + 25 °C abkühlen |
| Umweltinformationen  | 100 % kreislauffähig (EU-Kreislaufwirtschaftspaket)                                                                                                              |
| Lagerbedingungen     | Lagerung bei Raumtemperatur in trockener Umgebung. Vermeiden Sie UV-Direktkontakt.                                                                               |
| Herstellercode       | 3000168                                                                                                                                                          |

**bikapack**  
PACKAGING AND SERVICE

eimer  
becher **PROFI**  
by Bikapack

**Erhältliches Zubehör**

Art.Nr. 00201458 LOGIFLEX DECKEL - TRANSPARENT - Serie Small  
Art.Nr. 00201459 LOGIFLEX DECKEL - WEISS (TK -18°C) - Serie Small  
Art.Nr. 101572 LOGIFLEX DECKEL - NATUR (TK -18°C) - Serie Small

**Bikapack GmbH**

Studa 14  
6800 Feldkirch, Austria  
T +43 (0) 5522 21007-0  
info@bikapack.at  
www.bikapack.at