

101571
LOGIFLEX 3300 ML /
178 X 139 MM /
NATUR (TK -18°C)

Stand 26.03.2026
Änderungen vorbehalten



bikapack
PACKAGING AND SERVICE

 **eimer
becher PROFi**
by Bikapack

Artikelidentifikation

| | |
|-------------------------|---|
| Artikelnummer | 101571 |
| Artikelbezeichnung | LOGIFLEX 3300 ML / 178 X 139 MM / NATUR (TK -18°C) |
| Zusatzinformation | Ideal für E2-Kisten! (8 Stk./Kiste) |
| Sonstige Informationen | Dieser Artikel ist ein Verpackungsprodukt und nicht für die Mehrwegverwendung geeignet; eine abweichende Verwendung erfolgt in der Verantwortung des Anwenders. |
| Material | Polypropylen (TK) Minus 18 °C bis + 45°C |
| Recyclingfähigkeit | Ja |
| Temperaturbeständigkeit | Das für nicht transparente Behälter verwendete Granulat wird herstellerseitig für einen Einsatz von – 18 °C bis + 45 °C als unbedenklich eingestuft (Abfüllung bis 85°C) . Testen Sie die Eignung für Ihre Anwendung, Bruchgefahr auch bei TK-Material! |
| Ursprungsland | DE |
| Zolltarifklasse | 39231090 |

Technische Details und Verpackungsangaben

| | |
|---------------------------|---|
| Format oben (L/B) (mm) | 177,50 x 138,50 |
| Format unten (L/B) (mm) | 135,00 x 115,00 |
| Höhe (mm) | 180,2 |
| Nennvolumen (ml) | 3300 |
| Gewicht Unterteil (g) | 87,91 |
| Randvollvolumen (ml) | 3381 |
| Lebensmittelkonformität | JA |
| Hochtemperaturanwendung | Bedingt geeignet. Erhitzung bis max. 100 °C für max. 15 Minuten. Hinweis: Die Erwärmung in der Mikrowelle hängt stark von Füllgut, eingesetzter Leistung (Watt) und Dauer ab (weitere Info unter FAQ/Produkte). |
| Tiefkühlanwendung | Ja, bis max. - 18 °C. |
| Originalitätsverschluss | JA |
| Verpackungseinheit | Stk. |
| Verpackungsart | PE Beutel/Karton |
| Original Karton | 792 |
| Originalpalette (Stk.) | 1584 |
| Verarbeitung innert (Mon) | 24 |

Zusatzangaben

| | |
|----------------------|--|
| Verarbeitungshinweis | Vermeiden Sie Abfülltemperaturen über 85 °C. Wenn Sie warmabgefüllte Verpackungen übereinander stapeln wollen, lassen Sie diese zuerst auf max. + 25 °C abkühlen |
| Umweltinformationen | kreislauffähig (EU-Kreislaufwirtschaftspaket) |
| Lagerbedingungen | Lagerung bei Raumtemperatur in trockener Umgebung. Vermeiden Sie UV-Direktkontakt. |
| Herstellercode | 3000168 |

Erhältliches Zubehör

Art.Nr. 101572 LOGIFLEX DECKEL - NATUR (TK -18°C) - Serie Small
Art.Nr. 00201458 LOGIFLEX DECKEL - TRANSPARENT - Serie Small
Art.Nr. 00201459 LOGIFLEX DECKEL - WEISS (TK -18°C) - Serie Small

Bikapack GmbH

Studa 14
6800 Feldkirch, Austria
T +43 (0) 5522 21007-0
info@bikapack.at
www.bikapack.at