00201461 LOGIFLEX 1700 ML / 178 X 139 MM / WEISS (TK -18°C)

Stand 23.04.2025 Änderungen vorbehalten







	Artikelidentifikation
Artikelnummer	00201461
Artikelbezeichnung	LOGIFLEX 1700 ML / 178 X 139 MM / WEISS (TK -18°C)
Zusatzinformation	Ideal für E2-Kisten! (16 Stk./Kiste)
Sonstige Informationen	Dieser Artikel ist ein Einweg-Verpackungsprodukt. Davon abweichende Anwen-
	dungen geschehen ausnahmslos auf das Risiko des Anwenders.
Material	Polypropylen (TK) Minus 18 °C bis + 45°C
Recyclingfähigkeit	100 % recyclebar
Temperaturbeständigkeit	Das für nicht transparente Behälter verwendete Granulat wird herstellerseitig für einer
	Einsatz von – 18 °C bis + 45 °C als unbedenklich eingestuft (Abfüllung bis 85°C).
	Testen Sie die Eignung für Ihre Anwendung, Bruchgefahr auch bei TK-Material!
Ursprungsland	DE
Zolltarifklasse	39233010
	Technische Details und Verpackungsangaben
Foundation of (L/D) (mans)	
Format oben (L/B) (mm)	177,50 x 138,50
Höhe (mm)	92,35
Nennvolumen (ml)	1700
Gewicht Unterteil (g)	46,54
Randvollvolumen (ml)	1817
Lebensmittelkonformität	JA
Hochtemperaturanwendung	Bedingt geeignet. Erhitzung bis max. 100 °C für max. 15 Minuten. Hinweis: Die Erwär
	mung in der Mikrowelle hängt stark von Füllgut, eingesetzter Leistung (Watt) und
Tiefkühlenwendung	Dauer ab (weitere Info unter FAQ/Produkte).
Tiefkühlanwendung Originalitätavaraahlusa	Ja, bis max 18 °C. JA
Originalitätsverschluss Verpackungseinheit	Stk.
Verpackungsart	PE Beutel/Karton
Original Karton	1008
Originalpalette (Stk.)	2016
Verarbeitung innert (Mon)	24
	Zusatzangaben
Verarbeitungshinweis	Vermeiden Sie Abfülltemperaturen über 85 °C. Wenn Sie warmabgefüllte Verpa-
	ckungen übereinander stapeln wollen, lassen Sie diese zuerst auf max. + 25 °C
	abkühlen
Umweltinformationen	100 % kreislauffähig (EU-Kreislaufwirtschaftspaket)
1 1 1	1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Lagerung bei Raumtemperatur in trockener Umgebung. Vermeiden Sie UV-

Lagerbedingungen

Herstellercode

Direktkontakt. 3000168