101953 RECHTECKBECHER 800 ML / 192 x 128 MM / WEISS (TK -18°C)

Stand 30.06.2026
Änderungen vorbehalten



bikapack
PACKAGING AND SERVICE

eimer becher PROFI by Bikapack

	Artikelidentifikation
Artikelnummer	101953
Artikelbezeichnung	RECHTECKBECHER 800 ML / 192 x 128 MM / WEISS (TK -18°C)
Material	Polypropylen (PP)
Sonstige Informationen	Dieser Artikel ist ein Verpackungsprodukt und nicht für die Mehrwegverwendung geeignet; eine abweichende Verwendung erfolgt in der Verantwortung des Anwenders.
Temperaturbeständigkeit	Das für naturfarbene Behälter verwendete Granulat wird herstellerseitig für einen Einsatz von – 18° C bis + 45 °C als unbedenklich eingestuft. Achtung: Testen Sie die Eignung für Ihre Anwendung! Die Bruchgefahr ist auch bei TK-Material gegeben.
	Technische Details und Verpackungsangaben
Lebensmittelkonformität	JA
Format oben (L/B) (mm)	192,00 x 129,00
Format unten (L/B) (mm)	181,30 x 118,30
Höhe (mm)	50,2
Nennvolumen (ml)	800
Gewicht Unterteil (g)	31,2
Randvollvolumen (ml)	960
Hochtemperaturanwendung	Bedingt geeignet. Erhitzung bis max. 100 °C für max. 15 Minuten, inklusive Langzeitlagerung bei Raumtemperatur oder tiefer. Die Erwärmung in der Mikrowelle hängt von Füllgut, Watt und Zeit ab (Infos unter FAQ/Produkte). Prüfkond.: 10 d/40 °C
Tiefkühlanwendung	Das verwendete Granulat wird herstellerseitig für einen Einsatz von – 18° C bis + 45 °C als unbedenklich eingestuft. Achtung: Testen Sie die Eignung für Ihre Anwendung! Die Bruchgefahr ist auch bei TK-Material gegeben.Das verwendete Granulat wird her
Originalitätsverschluss	JA
Verpackungseinheit	Stk.
Verpackungsart	PE Beutel/Karton
Original Karton	336
Originalpalette (Stk.)	5040
	Zusatzangaben
Verarbeitungshinweis	Vermeiden Sie Abfülltemperaturen über 85 °C. Wenn Sie warmabgefüllte Verpackungen übereinander stapeln wollen, lassen Sie diese zuerst auf max. + 25 °C abkühlen
Umweltinformationen	kreislauffähig (EU-Kreislaufwirtschaftspaket)
PFAS-Risiko	Gering
Recyclingfähigkeit nach Klasse	A
Lagerbedingungen	Verbrauchen Sie die Verpackungen möglichst innerhalb der angegebenen max. Lagerdauer. Lagerung bei Raumtemperatur in trockener Umgebung. Vermeiden Sie UV-Direktkontakt.
Zolltarifklasse	39231090
Ursprungsland	DK
Herstellercode	3000073

Bikapack GmbH

Studa 14
6800 Feldkirch, Austria
T +43 (0) 5522 21007-0
info@bikapack.at
www.bikapack.at